設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法)】 (耐久性・可変性に優れた住宅 劣化対策:等級3、維持管理対策:等級2)

(第一面)

住宅の名称

_	※ 印の欄は設計者が記人のこ ・ 一次部項目 ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						
確認項目※		項目※	 項目	設計內容說明懶次	記載図書	設計内容 確認欄	
少	ьl	壁の				1年 100 作制	
劣化対策等級(構造躯体等	軸	壁の等	外壁の構造寺 (地面から1m)	・柱] 仕上表] 平面図] 矩計図] 伏図		
等)	土	台	防腐·防蟻処理] 仕様書		
				薬剤処理 [口 有(方法) 口 無] വ ー ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬	〕仕上表 〕矩計図 〕伏図		
	地		防蟻処理	[□ □ べた基礎 □ 土壌処理 □ その他()] □ 薬剤処理 □ 有(方法) □ 無 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □] 仕様書] 仕上表] 矩計図] 伏図		
		ğ・脱衣室 防 水	防水上の措置	「 □ 浴室ユニット(JISA4416) □ 防水上有効な仕上げ] 仕様書] 仕上表] 平面図]		
				(mm ≧ 400 mm) □] 仕様書] 仕上表] 矩計図]		
		下防湿・		(有効換気面積 cm2 ≥ 300 cm2) □ ねこ土台 (有効換気面積 cm2/m≥ 75 cm2/m) □ 基礎断熱工法(床下換気孔を設置しない) □ 断熱材の種類 (] 仕様書] 仕上表] 計算書] 基礎伏図] 矩計図]		
			防湿上の措置	[□ コンクリート (厚さ mm ≧ 60 mm)] □ 防湿フィルム (厚さ mm ≧ 0.1 mm)] 防湿フイルムの場合 材料 () 認定番号 ()			
				□ 小屋裏 有 (給気口の面積の割合) □ □ □ (排気口の面積の割合) □ □ □ 換気孔の位置 (給気口: 排気口:) □ □ □ 小屋裏 無 (□ 屋根断熱 □ その他) □ □ □ □] 仕様書] 仕上表] 平面図] 立面図] 計算書		
	構道	告部材等		■ 構造部材の耐久性(令第37条) ■ 木材の品質(令第41条)] 仕様書] 平面図] 矩計図		

(第二面)

確認項目		設計内容説明欄				
		項目	設計内容	記載図書	確認欄	
維	専用配管	コンクリート内 埋め込み配管]仕様書]仕上表		
付佐		性の込み配合] 平面図	ш	
持管理				」平面区 〕矩計図		
理対	地山田弘等	地中埋設管上の		」 <u>难可凶</u> 〕仕様書		
刈	地中连政官	コンクリート打設		」在 恢音 〕仕上表		
東		コングリード打政] 平面図	ш	
策等級						
娰			・ガス管 (□ 無 □ 有) □ □ 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域	_		
$\stackrel{\frown}{=}$	東田 北 ル	排水管の清掃		〕仕様書		
骨田	守巾诉小	措置] 配置図		
出		1日	□ 排がよりに隣接 □ 掃除口 □ 洋風関格を取りがし □ ・その他の水廻り □		Ш	
専用配管			□ □ トラップ □ 掃除口			
E	排水管の	排水管等の	□ 平滑である(仕様等			
	性状等	内面面	口その他(
	(継手及び	設置状態	□ たわみ、抜け等が生じないよう設置			
	ヘッダーを		措置 ()			
	含む)		□その他(
		主要接合部等の	□排水管と設備機器の接合部			
		点 検 措 置				
			□ 給水管と設備機器の接合部			
			□ 露出 □ 開口有 □ その他()			
			□ 給湯管と設備機器の接合部			
			□ 露出 □ 開口有 □ その他() ┃			
			□ 給水管とバルブ及びヘッダー			
			□ 露出 □ 開口有 □ その他() ┃			
			□ 給湯管とバルブ及びヘッダー			
			□ 露出 □ 開口有 □ その他()			
			□ ガス管とバルブ及びヘッダー			
L			□ 露出 □ 開口有 □ その他()			
	認定書等			〕認定書等		
			認定番号()		Ц	